



**Citadel**

**camira**


Photographic fabric scans are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.



**Redstone**  
FL076




**Hold**  
FL826




**Bingham**  
FL801



**Fortress**  
FL821



**Augusta**  
FL125




**Stillwater**  
FL757



**Hamilton**  
FL010



**Resistance**  
FL830



**Abide**  
FL829



**Drawbridge**  
FL828



**Beacon**  
FL822



**Hideaway**  
FL824



**Redoubt**  
FL832



**Confine**  
FL833



**Ralstone**  
FL768



**Craven**  
FL019



Task seating

Cigarette  
& Match

B1

Bleach  
cleanable

Year guarantee

A popular classic, Citadel is a hard-wearing synthetic upholstery fabric with a simple plain weave construction that carries a 10 year guarantee. It is available in an appealing range of colours including soft mélange mixtures and the widely favoured solid shades.



## Technical information

### UK

**Industry Application**  
Workplace, Education

**Composition**  
100% Flame Retardant Polypropylene

**Width**  
140 cm minimum

**Weight**  
230 g/m<sup>2</sup> ±5% (322 g/lin.m±5%)

**Abrasion Resistance\***  
Heavy duty / 10 year guarantee.  
Independently certified to ≥30,000  
Martindale cycles

**Flammability**  
BS EN 1021 - 1 (cigarette)  
BS EN 1021 - 2 (match)  
BS 7176 Low Hazard  
DIN 4102 B1  
ÖNORM B 3825 & A3800-1  
(58kg/m<sup>3</sup> CMHR Foam)  
UNI 9175 Classe 1 IM  
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0  
EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1, d2  
*Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.*

**Light Fastness**  
6 (ISO 105 - B02)

**Fastness to Rubbing**  
Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

**Bleach Cleanable**  
ISO 105 E03 colour change 4 for dilution factor 1:4 chlorine solution

**Cleaning**  
Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using soap and water or use proprietary upholstery shampoo. For deeper cleaning use bleach or alcohol. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.

\*Martindale abrasion testing alone is not an appropriate indicator for the durability of this product. The heat generated by this test far exceeds normal practice and affects the constituent fibre. The robust performance of this product is proven in use with a 10 year guarantee of durability.

Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

### D

**Einsatzbereich**  
Büro, Bildung

**Zusammensetzung**  
100% schwerentflammables Polypropylen

**Breite**  
140 cm nutzbare Breite

**Gewicht**  
230 g/m<sup>2</sup> ±5% (322 g/lf.d.m±5%)

**Scheuerfestigkeit\***  
Schwerer Objekteinsetz / 10 Jahre Garantie  
Extern zertifiziert mit ≥30,000  
Scheuertouren Martindale

**Feuersicherung**  
BS EN 1021 - 1 (Zigarettestest)  
BS EN 1021 - 2 (Streichholztest)  
BS 7176 Low Hazard  
DIN 4102 B1  
ÖNORM B 3825 & A 3800-1  
(58 kg/m<sup>3</sup> CMHR Schaum)  
UNI 9175 Classe 1 IM  
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0  
EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1, d2  
*Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.*

**Lichtechtheit**  
6 (ISO 105 - B02)

**Reibechtheit**  
Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

**Chlorbleiche-Beständig**  
ISO 105 E03 Farbänderung 4 bei einer 1:4 verdünnten Chlor-Lösung

**Reinigung**  
Regelmässig absaugen. Mit einem feuchten Tuch mit Wasser und Seife abwischen oder mit einem geeigneten Polstershampoo behandeln. Für eine Grundreinigung bitte Chlorbleiche oder Alkohol verwenden. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zur Reinigung und Desinfektion.

\*Der Martindale-Test allein ist kein Nachweis für die Langlebigkeit des Produktes. Die hohen Temperaturen des Tests beeinträchtigen die Faser und sind im Einsatz ausgeschlossen. Die langjährige Robustheit des Produktes wird mit 10 Jahren Garantie bestätigt.

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.

Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

### F

**Application industrielle**  
Lieu de travail, Education

**Composition**  
100% Polypropylène retardateur de flamme

**Largeur**  
140 cm minimum

**Poids**  
230 g/m<sup>2</sup> ±5% (322 g/m.l ±5%)

**Résistance à l'abrasion\***  
Usage intense / garantie 10 ans. Certificat indépendant ≥30,000 cycles Martindale

**Flammabilité**  
BS EN 1021 - 1 (cigarette)  
BS EN 1021 - 2 (allumette)  
BS 7176 Low Hazard  
DIN 4102 B1  
ÖNORM B 3825 & A 3800-1  
(58 kg/m<sup>3</sup> CMHR mousse)  
UNI 9175 Classe 1 IM  
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0  
EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1, d2  
*Notez: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.*

**Solidité à la lumière**  
6 (ISO 105 - B02)

**Solidité au Frottement**  
Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

**Nettoyable au javel**  
ISO 105 E03 changement de couleur 4 pour le facteur de dilution 1: 4 solution de chlore

**Nettoyage**  
Passez l'aspirateur régulièrement. Essuyez avec un chiffon humide avec de l'eau et du savon ou utilisez un shampoing pour tissus d'ameublement exclusif. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez la javel ou alcool. Vous trouverez tous les détails dans notre guide de nettoyage et de désinfection.

\*Le test martindale n'est pas un indicateur réaliste pour la durabilité de ce tissu polypropylène. En effet la chaleur générée lors de ce test est considérablement au-dessus de l'usage normal et change les caractéristiques de la fibre. La performance robuste de cette qualité se manifeste pendant l'usage et est enterrinée par une garantie de 10 ans.

Veillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés.

Une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriétés exclusives de Camira Fabrics Limited.

### ES

**Aplicación Industrial**  
Puesto de Trabajo, Educación

**Composición**  
100% Polipropileno resistente al fuego

**Ancho**  
140 cm mínimo

**Peso**  
230 g/m<sup>2</sup> ±5% (322 g/lin.m±5%)

**Resistencia a la abrasión\***  
Garantía de 10 años con uso intenso independientemente del certificado de ≥30,000 Ciclos Martindale

**Inflamabilidad**  
BS EN 1021 - 1 (cigarillo)  
BS EN 1021 - 2 (cerilla)  
BS 7176 Low Hazard  
DIN 4102 B1  
ÖNORM B 3825 & A 3800-1  
(58 kg/m<sup>3</sup> CMHR Foam)  
UNI 9175 Classe 1 IM  
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0  
EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1, d2  
*Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.*

**Solidez a la luz**  
6 (ISO 105 - B02)

**Solidez al rozamiento**  
Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

**Posibilidad lavado con Lejía**  
ISO 105 E03 cambio color 4 para un factor de disolución 1:4 solución cloro

**Limpieza**  
Uso aspirador regularmente. Limpiar con un trapo usando jabón y agua o producto limpieza para tapicerías. Para una limpieza más profunda use lejía o alcohol. Los detalles completos se encuentran en nuestra guía de limpieza y desinfección.

\*El test de Abrasión Martindale no es el más adecuado para indicar la durabilidad de este producto. El calor que genera este test es demasiado y afecta negativamente a las fibras de este producto. En cualquier caso, la durabilidad y calidad del producto está de sobra probada ya que damos 10 años de garantía.

Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de roscas. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura.

Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.