

Divina

R & D LAMM

Caractéristiques techniques

Fauteuil pour théâtres, salles de conférence, auditoriums

Installation sur sol horizontal, incliné ou sur gradins, en rangées droites ou en demi-cercle (rayon minimum 8 m.). Entraxe variable de 52 à 56 cm.

Assise

Structure interne en multiplis, rembourrage en polyuréthane expansé indéformable à combustion retardée. Revêtement en tissu, cuir ou éco-cuir.

Assise rabattable par gravité avec contrepoids, pourvu de pivots de rotation et d'une double plaque de support en acier fixée directement sur la structure interne. Les amortisseurs en caoutchouc permettent l'inclinaison avec un mouvement contrôlé et silencieux.

Dans la partie inférieure, l'assise peut être équipée d'un panneau en bois peint dans les finitions hêtre ou chêne.

Dossier

Structure interne en multiplis, rembourrage en polyuréthane expansé indéformable à combustion retardée.

Également disponible dans la version avec arrière-dossier portant en multiplis visible dans les finitions hêtre ou chêne et la partie interne du dossier en multiplis avec rembourrage en polyuréthane indéformable à combustion retardée. Revêtement en tissu, cuir ou éco-cuir.

Flancs

Structure portante visible en acier tubulaire, peinte aux poudres époxy-polyester anti-rayures de couleur noire demi-mate RAL 9005, argent demi-mate ou graphite gaufré; les panneaux latéraux de début et de fin de rangée sont disponibles dans les finitions hêtre ou chêne.

Appui-bras ajouté en bois massif (dans la même finition des flancs).

Flanc latéral disponible avec tablette d'écriture en HPL stratifié de couleur noire et un joint d'acier, rabattable, escamotable avec un mouvement anti-panique.

Accessoires

Tablette d'écriture en HPL stratifié de couleur noire et un joint d'acier, rabattable, escamotable avec un mouvement anti-panique.

Élément d'identification de la rangée et numérotation de la place

Arrière-dossier en bois peint dans les finitions hêtre ou chêne

Panneau sous-assise en bois avec finitions hêtre ou chêne

Carter arrière-dossier bas, placé dans la partie inférieure du dossier, en tôle peint

Pour les fauteuils avec structure à fixer au sol en rangées droites, un système accessoire permettant d'enlever facilement les fauteuils et de les déplacer (sur roulettes) par groupes de 2 ou 3 en cas de non-utilisation est disponible.

Essais selon les normes européennes.