

### Caractéristiques techniques

Fauteuil pour salles de conférence, auditoriums et salles polyvalentes.

Installation sur sols horizontaux, inclinés ou sur gradins, en rangées droites ou en demi-cercle (rayon minimum 8 m.).

Entraxe variable de 53 à 60 cm.

#### Assise et dossier

Assise et dossier avec structure interne en multiplis, rembourrage en polyuréthane expansé indéformable à combustion retardée.

Assise rabattable par gravité, pourvue de pivots de rotation en acier.

Assise et dossier complètement revêtus en tissu, éco-cuir ou cuir.

#### Flancs

Flancs disponibles complètement rembourrés avec structure interne en multiplis, équipée d'un bloc en aluminium pour insérer les pivots de rotation et de soutien de l'assise.

Revêtement en tissu, cuir ou éco-cuir.

Les flancs droits peuvent être dotés de tablette d'écriture en HPL stratifié de couleur noire et un joint d'acier, rabattable avec un mouvement anti-panique escamotable à l'intérieur du flanc. La tablette d'écriture avec plateau en HPL noir et joint en aluminium moulé sous pression est également disponible sur demande.

Pieds de fixation au sol en acier profilé, vernis aux poudres époxy-polyester avec finition anti-rayures noire demi-mate RAL 9005, argent demi-mate, bronze gaufré et graphite gaufré.

#### Accessoires

Table d'écriture rabattable sur piétement individuel mod. T200.

Tablette d'écriture rabattable escamotable avec un mouvement anti-panique.

Prévu pour l'électrification (prise de courant sur demande).

Système optionnel permettant d'enlever facilement les fauteuils et de les déplacer (sur roulettes) en cas de non-utilisation (disponible pour fauteuils en rangées droites).

Essais selon les normes européennes.