






DOL-6701
WHITE




DOL-6702
IVORY




DOL-6703
ECRU



DOL-6704
DUNE



DOL-6705
SAND



DOL-6706
LATTE



DOL-6707
CUMIN



DOL-6708
MUSHROOM



DOL-6709
CAMEL




DOL-6710
LION



DOL-6711
RUSSET




DOL-6712
MOCHA




DOL-6713
CHOCOLATE



DOL-6714
BURGUNDY




DOL-6726
ARTESIAN




DOL-6715
FOG




DOL-6716
BRAMBLE



DOL-6717
MOSS




DOL-6718
TANGELO



DOL-6719
POPPY




DOL-6720
FUCHSIA




DOL-6721
CITRON




DOL-6722
GRASS




DOL-6723
PEACOCK




DOL-6724
JET



DOL-6725
INDIGO



DOL-6727
METEOR



DOL-6728
BLACK



DOLCE™ is treated with the most advanced silver ion technology, SILVERGUARD®, a natural, environmentally friendly, bacteria-fighting defense to inhibit odour and stain-causing bacteria.



Exzellente Abriebfestigkeit / Resistencia a la abrasión /
Resistance à l'abrasion / Abrasion resistant /
Resistenza all'abrasione



Wasserabweisend / Impermeabilidad /
Imperméabilité / Impermeability /
Impermeabilità



Lichtechtheit / Durabilidad del color a la luz /
Résistance à la lumière / UV resistant /
Resistenza raggi solari



Kältebruchresistent / Resistencia a bajas temperaturas /
Résistance aux basses températures / Low temp. resistant /
Resistenza alla rottura da freddo



Antimikrobiell ausgerüstet / Resistencia a microorganismos /
Protection contre des micro-organismes / Mildew resistant /
Antimuffa



Einfache Reinigung / Fácil limpieza /
Facilité d'entretien / Easy to clean /
Facile da pulire



Flammhemmend ausgerüstet / Retardancia al fuego /
Retardement au feu / Flame retardant /
Ritardanza al fuoco



Chemikalienbeständig* / Resistencia a químicos* /
Résistance aux produits chimiques* / Chemical resistant* /
Resistenza chimica*

*Bitte anfragen / Pregunte por asesoría / Sur demande / Upon request / Si prega d'informarsi

*No Master samples (not suitable for colour matching and quality control / testing purposes). Please contact us for further details.


For Care and Cleaning instructions please visit our website WWW.SPRADLING.EU

DOLCE™ POLYURETHANE

CHARACTERISTICS

| | |
|--------------|--|
| Composition: | Topcoat: 100% Polyurethane Backing: 100% Rayon 370 gr / m ² (507 gr / lm) |
| Weight: | 137 cm |
| Roll Width: | +/- 27 m |
| Roll Length: | Polycarbonate Resin System |
| Formulation: | No Heavy Metals Formaldehyde Free |

FINISHES AND TREATMENTS

| | |
|------------------------|---|
| Protective finish: |  Antifungal Protection |
| Antimicrobial: | Antibacterial Protection Antimycotic Protection |
| Abrasion resistance: | >300.000 cycles (Martindale) |
| Cold Crack resistance: | -23°C |
| UV-resistance: | CFFA-2 C2, ASTM-D-4329-05 QUV (40h) |
| Hydrolytic stability: | 7 years |

FLAME RETARDANCY*

EN 1021, Part 1 & 2
IMO A 652 (16) Annex 1, 8,2 and 8,3
FMVSS 302
CA Tech 117, Section E
NFPA 260 - Class I

*This term and any corresponding data refer to the typical performance in the specific tests indicated and should not be construed to imply the behavior of this or any other material under actual fire conditions.


Certain clothing and accessory dyes (such as those used on denim jeans) may migrate to lighter colors. This phenomenon is increased by humidity and temperature and is irreversible. SPRADLING International GmbH and EURO SPRADLING S.L. will not assume responsibility for dye transfer caused by external contaminants and possible permanent staining caused by this phenomenon.

SILVERGUARD® is a registered trademark of Spradling Holdings, Inc.®

CHARACTERISTIQUES

| | |
|--------------|---|
| Composition: | Face enduction: 100% Polyuréthane Support: 100% Rayon 370 gr / m ² (507 gr / lm) |
| Poids: | 137 cm |
| Largeur: | +/- 27 m |
| Longueur: | Système de résine de polycarbonate |
| Formulation: | Sans métaux lourds Sans formaldéhyde |

REVÊTEMENT PROTECTEUR

| | |
|-------------------------|--|
| Revêtement protecteur: |  Protection Antimicrobienne |
| Antimicrobien: | Protection Anti bactérienne Protection Antimycosique |
| Abrasion: | >300.000 tours (Martindale) |
| Temp. extrêmes: | -23°C |
| Résistance UV: | CFFA-2 C2, ASTM-D-4329-05 QUV (40h) |
| Stabilité hydrolytique: | 7 ans |

RÉACTION AU FEU*

EN 1021, Part 1 & 2
IMO A 652 (16) Annex 1, 8,2 and 8,3
FMVSS 302
CA Tech 117, Section E
NFPA 260 - Class I

*Cette méthode et les données correspondantes se réfèrent à la caractéristique de performance dans les tests mentionnés ici, ne doivent pas être interprétés comme impliquant le comportement de ce matériau ou de toute autre matière dans des conditions réelles d'incendie.


Les pigments/teintures de certains vêtements et accessoires (telles que celles utilisés pour les jeans) peuvent déteindre sur des surfaces plus claires. Ce phénomène s'accroît avec l'humidité et la température, et est irréversible. SPRADLING International GmbH et EURO SPRADLING S.L. n'assument aucune garantie ni responsabilité, ni pour la migration de ces pigments/teintures ni pour l'encrassement permanent causé par ces vêtements / substances.

SILVERGUARD® est une marque déposée de Spradling Holdings, Inc.®

EIGENSCHAFTEN

| | |
|------------------|--|
| Zusammensetzung: | Beschichtung: 100% Polyurethan Träger: 100% Rayon 370 gr / m ² (507 gr / lfm) |
| Gewicht: | 137 cm |
| Rollenbreite: | +/- 27 m |
| Rollenlänge: | Polycarbonatharz System |
| Formulierung: | Enthält keine Schwermetalle Formaldehydfrei |

MATERIALSCHUTZ / -BESCHICHTUNG

| | |
|---------------------------|--|
| Oberflächenschutz: |  Antimikrobielle Ausrüstung |
| Keimresistent: | Antibakterielle Ausrüstung Antimykotische Ausrüstung |
| Abriebfestigkeit: | >300.000 Zyklen (Martindale) |
| Kältebruchresistenz: | -23°C |
| UV-Beständigkeit: | CFFA-2 C2, ASTM-D-4329-05 QUV (40h) |
| Hydrolytische Stabilität: | 7 Jahre |

FLAMMSCHUTZAUSRÜSTUNG*

EN 1021, Part 1 & 2
IMO A 652 (16) Annex 1, 8,2 and 8,3
FMVSS 302
CA Tech 117, Section E
NFPA 260 - Class I

*Dieser Ausdruck und die angegebenen Klassifizierungen / Testresultate beziehen sich auf das Verhalten des Materials unter spezifischen Test- und Laborbedingungen und dienen nicht als Garantie für das Verhalten des Materials unter realen Feuerbedingungen.


Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. SPRADLING International GmbH und EURO SPRADLING S.L. haften weder für das Abfärben durch externe Stoffe oder verunreinigende Substanzen, noch für eine eventuell dadurch entstehende permanente Verschmutzung / Verfärbung.

SILVERGUARD® ist eine eingetragene Marke der Spradling Holdings, Inc.®

CHARATTERISTICHE

| | |
|---------------|---|
| Composizione: | Rivestimento: 100% Poliuretano Supporto: 100% Rayon 370 gr / m ² (507 gr / ml) |
| Peso totale: | 137 cm |
| Altezza: | +/- 27 m |
| Lunghezza: | Sistema di resina di polycarbonato |
| Altri: | Senza metalli pesanti Senza formaldeide |

TRATTAMENTO PROTETTIVO

| | |
|---------------------------|--|
| Trattamento protettivo: |  Protezione antimicrobica |
| Antimicrobico: | Protezione antibatterica Protezione antimicotica |
| Res. all'abrasione: | >300.000 cicli (Martindale) |
| Res. rottura da freddo: | -23°C |
| Res. raggi ultravioletti: | CFFA-2 C2, ASTM-D-4329-05 QUV (40h) |
| Stabilità idrolitica: | 7 anni |

RESISTENZA AL FUOCO*

EN 1021, Part 1 & 2
IMO A 652 (16) Annex 1, 8,2 and 8,3
FMVSS 302
CA Tech 117, Section E
NFPA 260 - Class I

*Questo termine e tutti i dati corrispondenti si riferiscono alle prestazioni tipiche nelle prove specifiche indicate e non sono una garanzia per il comportamento di questo o di qualsiasi altro materiale in condizioni di incendio reale.


Determinate coloranti di vestiti o di accessori (come quelle utilizzate nei jeans denim) possono migrare verso colori più chiari. Questo fenomeno è incrementato dall'umidità e dalle temperature ed è irreversibile. SPRADLING International GmbH e EURO SPRADLING S.L. non si assume alcuna responsabilità per il trasferimento di colorante causati da contaminanti esterni e possibili macchie permanenti causati da questo fenomeno.

SILVERGUARD® è un marchio registrato di Spradling Holdings, Inc.®

CARACTERISTICAS

| | |
|------------------|--|
| Composición: | Capa: 100% Poliuretano Soporte: 100% Rayon 370 gr / m ² (507 gr / ml) |
| Peso total: | 137 cm |
| Ancho del rollo: | +/- 27 m |
| Largo del rollo: | Sistema de resina de polycarbonato |
| Otros: | No contiene metales pesados No contiene formaldehído |

REVESTIMIENTO PROTECTOR

| | |
|--------------------------|---|
| Capa protectora: |  Protección antimicrobiana |
| Anti-gérmenes: | Protección antibacteriana Protección antimicótica |
| Res. a la abrasión: | >300.000 ciclos (Martindale) |
| Res. bajas temperaturas: | -23°C |
| Res. a la luz UV: | CFFA-2 C2, ASTM-D-4329-05 QUV (40h) |
| Estabilidad hidrolítica: | 7 años |

PROTECCIÓN IGNÍFUGA*

EN 1021, Part 1 & 2
IMO A 652 (16) Annex 1, 8,2 and 8,3
FMVSS 302
CA Tech 117, Section E
NFPA 260 - Class I

*Este término y los datos correspondientes se refieren al comportamiento del material bajo condiciones específicas en pruebas de laboratorio y no deben interpretarse como garantía de comportamiento del material en condiciones de incendio real.

Ciertas prendas de vestir y tintes de accesorios (como los utilizados en los pantalones vaqueros) pueden migrar a superficies más claras. Este fenómeno se ve incrementado por los efectos de la humedad y la temperatura; es irreversible. SPRADLING International GmbH y EURO Spradling S.L. no asumirán ninguna responsabilidad ante reclamos de transferencia de color originados por contaminantes externos ni ante reclamos de manchas permanentes causadas por este fenómeno.

SILVERGUARD® es una marca registrada de Spradling Holdings, Inc.®



GERMANY:
SPRADLING
INTERNATIONAL GmbH

Walter-Boetcher-Strasse 7
D-21337 Lueneburg
Germany

Tel.: +49 (0)4131 7098 4000
Fax: +49 (0)4131 7098 4010

✉ info@spradling.eu.de



SPAIN:
EURO SPRADLING S.L.

Paratge Pasqualet S/N (El Remei)
Apartado de Correos 155
08140 Caldes de Montbui
Barcelona, Spain

Tel.: +34 938 655 719
Fax: +34 938 627 960

✉ sales@spradling.eu.de

C.T.P
TEXTILES
Covering your creations

UK:
CTP TEXTILES LTD

Tel. 0845 4089414 • Fax 0845 4089415
Email: sales@ctptextiles.co.uk
Web: www.ctptextiles.co.uk